





## Kiesfangleisten in L-Form höhenverstellbar

Mit Kiesfangleisten in L-Form höhenverstellbar werden beispielsweise extensive Dachbegrünungen abgegrenzt oder eingefasst. Außerdem eignen sich Kiesfangleisten ideal als Schubsicherung bei geneigten Gründächern oder als Schubbegrenzer für steil geneigte Gründächer. Als Abschluss an Dachrändern, Balkonen oder Terrassen mit Plattenbelag ermöglichen sie einen kontrollierten Wasserablauf. Ferner ermöglicht die Höhenverstellung einen Ausgleich von unterschiedlichen Höhen des Belages.



|  |   |
|--|---|
| Material:                                  | Aluminium   |
| Materialstärke:                            | 1,5 mm  |
| Produktlänge:                              | 2000 mm   |
| Blendhöhe:                                 | 70 bis 120 mm verstellbar   |
| Auflageschenkel Breite:                    | 120 mm gemäß den Flachdachregeln  |
| Lochbild Blende:                           | Langloch: Breite 5 mm Höhe bis 105 mm                                     |
| Lochbild Auflageschenkel:                  | 12 Quadratlöcher 52x52 /3m  |
| Zubehör:                                   | Verbinder   |
| Verpackungseinheit:                        | 12 Stück = 24 m   |
| Befestigungselemente der Höhenverstellung: | 6 Stück selbstsichernde Muttern und Schrauben aus Edelstahl M4            |
| Optionen:                                  | Ecken, Edelstahl,<br>Sonderfarben: Pulverbeschichtung in allen RAL-Tönen, |

### Weitere Informationen für Sie:



Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 05.2017

Als Grundlage zur Planung und Montage sind die Regelwerke des ZVDH sowie die einschlägigen DIN-Normen zu beachten.